



FICHA TECNICA

IMPERMEABILIZANTE

Código: 710

Descripción	Líquido incoloro, a base de resinas derivadas de polisiloxano.
Propiedades	* Máxima hidrofugación. * Muy buena transpirabilidad. * No altera el color del soporte. * No forma película. * Excelente resistencia a los álcalis. * Excelente resistencia al exterior.
Usos	Para la hidrofugación de superficies exteriores de ladrillo, piedra natural, artificial, revocos de hormigón, etc. donde se quiera mantener el aspecto natural del soporte sin ninguna alteración. Evita la aparición de manchas en las fachadas en caso de lluvia, eflorescencias, mohos, etc. También es indicado su uso para hidrofugar superficies pintadas con revocos ó pinturas plásticas y se las quiera conferir esta propiedad. Después de haber tratado la superficie con el Impermeabilizante, no es recomendable aplicar ningún tipo de pintura plástica antes de 6 meses.
Colores y tamaños	Incoloro 2,500 L
Características técnicas	<u>Composición</u> Densidad (g/cc): 0,79 kg/l. Tiempo secado: Está en función de la absorción de la superficie y la cantidad de producto aplicado. Permeabilidad a la lluvia: Impermeable. Rendimiento teórico: 2-3 m^2/l. Muy variable, dependiendo de la absorción del soporte. No deja película. COV (UE): Exento.
Modo de empleo	<u>Condición de aplicación</u> Útiles de aplicación: Brocha o rodillo Dilución: Listo al uso para brocha o rodillo Limpieza de utensilios: Agua. Temperatura de aplicación: Entre 5 y 35ºC <u>Sistema de aplicación</u> Preparación previa: Agitar antes de usar. Usar indumentaria y guantes de protección adecuados. Las superficies a tratar estarán completamente secas y limpias de polvo, material de construcción mal adherido, salitre, etc. Las posibles fisuras ó grietas que existan deberán repararse antes de la aplicación de Impermeabilizante. Superficies nuevas: Aplicar Impermeabilizante hasta saturación de la superficie. Sólo es aconsejable la aplicación con brocha ó rodillo, al obtener de esta forma la máxima penetración. Superficies pintadas: Para el pintado de otros materiales ó situaciones específicas no contempladas en esta ficha técnica, consultar con nuestro Servicio Técnico Comercial.





Akzo Nobel Coatings, S.A. - Avda. Eduard Maristany, 58-90 - 08930 Sant Adrià del Besòs - España - Teléfono (93) 484.25.00*
Sociedad Unipersonal I.R.M. de Barcelona, F.001, T.22.904, H.nº B-45.052, Inscrip.59ª - N.I.F. A-08-218158



	<u>Observaciones</u> Sobre la superficie tratada con el Impermeabilizante, no es recomendable aplicar ningún tipo de pintura plástica antes de 6 meses ya que lo más habitual es que no se adhiera o bien que aún adhiriéndose inicialmente se "pele" en pocos días.	
Información adicional	Instrucción de seguridad	Consultar etiquetado del envase. Para más información solicitar la Hoja de Datos de Seguridad
	Tiempo de almacenaje	36 meses, desde su fabricación, en su envase original, sin abrir, bajo techado y a temperatura comprendida entre 5 y 35ºC.

Versión (mes/año): 07/06







Akzo Nobel Coatings, S.A. - Avda. Eduard Maristany, 58-90 - 08930 Sant Adrià del Besòs - España - Teléfono (93) 484.25.00*
Sociedad Unipersonal I.R.M. de Barcelona, F.001, T.22.904, H.nº B-45.052, Inscrip.59ª - N.I.F. A-08-218158

